

Kjølerom i moduler for enkel montasje med låsbare skjøter. Prefabrikerte elementer 0,26 [W/m²K].



Temperaturområde 0°C / +15°C

| Utvendige mål | | | | Veiledende pris pr. rom eks. mva og frakt | |
|------------------|------------------|------------------------------|------|---|--|
| Lengde Y (mm) | Bredde X (mm) | Volum V (m ³) | Type | Uten gulv | Med rustfritt gulv |
| | | | | <i>Lakkert stål (RAL 9010) Æ uten dør (valgfritt - se egen prisliste)</i> | <i>Lakkert stål (RAL9010) Æ uten dør (valgfritt - se egen prisliste)</i> |
| 1210 | 1050 | 1,87 | K0 | 15.299,- | 16.758,- |
| | 1575 | 2,97 | K5 | 17.613,- | 19.675,- |
| | 2100 | 4,07 | K10 | 19.575,- | 22.593,- |
| 1735 | 1050 | 2,80 | E0 | 17.512,- | 19.725,- |
| | 1575 | 4,46 | E5 | 20.027,- | 23.096,- |
| | 2100 | 6,11 | E10 | 22.190,- | 26.567,- |
| 2260 | 1050 | 3,74 | F0 | 19.474,- | 22.392,- |
| | 1575 | 5,94 | F5 | 22.190,- | 26.265,- |
| | 2100 | 8,15 | F10 | 24.555,- | 30.340,- |
| | 2625 | 10,35 | F15 | 27.271,- | 34.213,- |
| | 3150 | 12,56 | F20 | 29.585,- | 38.338,- |
| 2785 | 1050 | 4,67 | G0 | 21.738,- | 25.309,- |
| | 1575 | 7,43 | G5 | 24.655,- | 29.685,- |
| | 2100 | 10,19 | G10 | 27.170,- | 34.364,- |
| | 2625 | 12,94 | G15 | 30.088,- | 38.740,- |
| | 3150 | 15,70 | G20 | 32.553,- | 43.418,- |
| 3310 | 1050 | 5,61 | H0 | 23.699,- | 28.025,- |
| | 1575 | 8,91 | H5 | 26.818,- | 32.855,- |
| | 2100 | 12,22 | H10 | 29.484,- | 38.136,- |
| | 2625 | 15,53 | H15 | 32.603,- | 42.965,- |
| | 3150 | 18,84 | H20 | 35.269,- | 48.247,- |

Kjølerom i moduler med låser i alle skjøter. Panelene (80mm) er laget med kontinuerlig fylling av polyuretan med høyt trykk.

Hjørneløs utførelse reduserer antallet skjøter som igjen øker tetthet og gir et lavere energiforbruk. De låsbare skjøtene garanterer et solid og tett rom i høy kvalitet. Standard innvendig høyde 2000mm

Låsesystem / skjøter: Sandwichelementene leveres med nøkkel tilpasset enkel montering.

Mot tillegg: Mål utenfor modul (LxBxH), rommene lakkert i annen RAL, lekting for rom med gulv (evt. forsterket), rustfritt utvendig / innvendig, hyller, kjølerampe etc.

Fryserom i moduler for enkel montasje med låsbare skjøter. Prefabrikerte elementer 0,21 [W/m2K]. Temperaturområde 0°C / -25°C



ProRef AS

www.proref.no

Tlf: 915 27000

| Utvendige mål | | | | Veiledende pris pr. rom eks. mva og frakt |
|------------------|------------------|------------------------------|------|--|
| Lengde Y (mm) | Bredde X (mm) | Volum V (m ³) | Type | <i>Med rustfritt gulv</i> |
| | | | | <i>Lakkert stål (RAL9010) Æ uten dør (valgfritt - se egen prisliste)</i> |
| 1250 | 1050 | 1,79 | M0 | 18.317,- |
| | 1575 | 2,89 | M5 | 21.435,- |
| | 2100 | 3,99 | M10 | 24.504,- |
| 1775 | 1050 | 2,68 | A0 | 21.536,- |
| | 1575 | 4,33 | A5 | 25.058,- |
| | 2100 | 5,99 | A10 | 28.780,- |
| 2300 | 1050 | 3,57 | B0 | 24.253,- |
| | 1575 | 5,78 | B5 | 28.428,- |
| | 2100 | 7,98 | B10 | 32.754,- |
| | 2625 | 10,19 | B15 | 36.879,- |
| 2825 | 3150 | 12,39 | B20 | 41.205,- |
| | 1050 | 4,46 | C0 | 27.371,- |
| | 1575 | 7,22 | C5 | 32.050,- |
| | 2100 | 9,98 | C10 | 36.979,- |
| | 2625 | 12,73 | C15 | 41.658,- |
| 3350 | 3150 | 15,49 | C20 | 46.587,- |
| | 1050 | 5,36 | D0 | 30.239,- |
| | 1575 | 8,66 | D5 | 35.370,- |
| | 2100 | 11,97 | D10 | 40.953,- |
| | 2625 | 15,28 | D15 | 46.135,- |
| | 3150 | 18,59 | D20 | 51.718,- |

Kjøle- og fryseromsdører.

Hengslede standarddører i modulramme for kjøle- og fryserom
For rom med innvendig høyde 2000mm
Leveres med nøkkel og nødåpner.

| Pris/stk. (0°C) Kjøøl | Pris/stk. (-25°C) Frys | BxH (lysmål) | PANELBREDDE (mm.) |
|-----------------------------|------------------------------|--------------|-------------------|
| 7.857,- | 10.321,- | 750x1900 | 1050 |
| | | 800x1900 | 1050 |
| | | 850x1900 | 1050 |
| 8.360,- | 10.815,- | 900x1900 | 1200 |
| | | 950x1900 | 1200 |
| | | 1000x1900 | 1200 |

Rommene produseres med døren plassert etter eget ønske.
Andre typer dører på forespørsel!

ProRef AS kan også levere rommene tilpasset med kompaktaggregat (vegg/tak) eller split-anlegg.
Be om pris på ferdig levert / montert rom.
Frakt fra vårt lager i Oslo tilkommer..
Alle priser er veiledende eks. mva.

Fryserom i moduler med låser i alle skjøter. Panelene (100mm) er laget med kontinuerlig fylling av polyuretan med høyt trykk.

Hjørneløs utførelse reduserer antallet skjøter som igjen øker tetthet og gir et lavere energiforbruk. De låsbare skjøtene garanterer et solid og tett rom i høy kvalitet. Standard innvendig høyde 2000mm

Låsesystem / skjøter: Rommene leveres med nøkkel tilpasset formålet.

Mot tillegg: Mål utenfor modul (LxBxH), rommene lakkert i annen RAL, lekting for rom med gulv (evt. forsterket), rustfritt utvendig / innvendig, hyller, kjølerampe etc